



FICHA DE SEGURANÇA

Identificação da empresa

Sanestradas – Empreitadas de Obras Públicas e Particulares, S.A.
Rua Penedo da Freira, Conceição da Abóboda 2775-297 São Domingos Rana
Telef: 214 457 230 Email: geral@sanestradas.pt

Definição dos produtos

Misturas betuminosas são misturas homogêneas de agregados, filer e betume.

Materiais constituintes

Agregados finos e grossos provenientes de escavações
Filer recuperado e comercial
Betume (Repsol)
Mistura betuminosa reciclada (obedece aos requisitos da EN 13108-8)

Utilizações previstas

As misturas betuminosas são utilizadas para pavimentação de arruamentos, parques, etc..

Riscos

Queimaduras
Intoxicações

Prevenção

O manuseamento da mistura betuminosa pelo colaborador é normalmente efetuado em locais arejados e abertos, não necessitando assim de proteções respiratórias, no entanto e se necessário, poderão ser utilizadas máscaras próprias em locais fechados. Este manuseamento obriga o uso de EPI's adequados a elevadas temperaturas (máximo - 190 °C) como botas e luvas adequadas.

O transporte deve ser efetuado em camiões próprios, com toldos de lona devidamente tapados.

A descarga deve ser efetuada para dentro de uma espalhadora ou para o chão, sendo que no caso de descarga accidental a mesma poderá ser recolhida e reutilizada em outro local.

Primeiros socorros

Queimaduras

Arrefecer a zona rapidamente com água abundante.
Colocar compressas molhadas em cima da queimadura, substituindo as compressas por novas sem nunca retirar a primeira.
Dirigir-se ao hospital.



Intoxicações

Respirar ar puro.

No caso de qualquer sintoma de irritação ou dor persistir deve consultar um médico.

Nº de Emergência médica - 112

Manuel Cecilio
(Responsável de produção)

São Domingos de Rana, 15 de Janeiro de 2014